

ML-LCDPRO240

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA

ESPECIFICACIONES

TDP	500W
Tubos	360mm / Teflon
Radiador	278x120x28mm / Aluminio
Iluminación	RGB Addressable +5V 3 pines (control placa base) + SATA (auto RGB)
RGB Addressable	Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, RGB Fusion y controladores estándar ARGB
CPU Socket	INTEL LGA 2066/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 and AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1
Peso total	1162g
BOMBA	
Dimensiones	84x70x48mm
Velocidad	2800 RPM±10%
Nivel sonoro	15dB
Conector	3 pin
VENTILADOR	
Dimensiones	120x120x25mm
Velocidad	800-2300 ± 10% RPM
Nivel sonoro	9-26 dBA
Flujo de aire	27.2-76.6 CFM
Conector	PWM 4 pin

Kit de refrigeración líquida de 240 mm de alto rendimiento, pantalla multimonitor de 2.8" que permite monitorizar en tiempo real la temperatura de CPU y GPU y la velocidad del ventilador.

2 ventiladores de 120mm ARGB Infinity Mirror con efecto espejo infinito central y lateral, e iluminación ARGB envolvente. Núcleo de cobre hiperbalanceado, rodamientos FDB y compatibilidad universal con procesadores Intel (incluido 1851) y AMD (incluido AM5) de hasta 500 W TDP.

Sistema de iluminación ARGB completamente personalizable y compatible con ASUS Aura Sync, Mystic light, RGB Fusion y controladores ARGB estándar.

LOGÍSTICA		
MLLCDPRO240 (negro)	EAN 8435693112396	UDS/CAJA 4
MLLCDPRO240W (blanco)	EAN 8435693112419	EMPAQUETADO 390x213x142mm